



www.ofresh.fr

Manuel d'utilisation pour système de brumisation pour terrasse 10m

A lire avant toute utilisation, important :

- Lors de l'installation du système de brumisation pour terrasse, veillez à ce que les buses ne soient pas au dessus d'une table et plus généralement d'un endroit où vous êtes immobile. En effet l'effet de brumisation absorbe les calories de l'air rendant ce dernier plus frais. **Les buses ne doivent donc pas vous brumiser directement.**
- L'eau brumisée n'est pas potable, et ne peut être consommée en l'état.
- Purger le système après toute utilisation afin qu'il n'y ait pas d'eau stagnante. Pour cela ôter le tuyau du raccord robinet et laisser couler quelques minutes.

Conseils avant l'installation du système de brumisation pour terrasse :

Afin d'optimiser le rafraîchissement de l'air, nous vous recommandons d'installer le système de brumisation pour terrasse de façon à créer une barrière contre la chaleur. **Pour cela installer le système de brumisation à une hauteur minimale de 2m et entourer le plus possible l'espace à rafraîchir. Durant la brumisation, de l'humidité peut se former au sol et nous vous conseillons de ne rien entreposer à proximité immédiate des buses de brumisation.**

Installation :

Votre système de brumisation est composé de 10m de tuyau moyenne pression, d'un mini cutter, de 7 connecteurs « emboitage rapide », de 7 buses laiton/inox et de 14 crochets et visse. Avant toute installation vérifier la distance entre votre robinet extérieur et l'espace que vous souhaitez rafraîchir. Le tuyau étant de 10m, cela vous indiquera, par déduction, quelle taille de tuyau il vous reste pour votre espace à rafraîchir (si vous avez besoin d'allonge supplémentaire, vous pouvez acheter un 2ème système de brumisation avec 10m de tuyau). Une fois la longueur de tuyau restante calculée, vous allez devoir couper le tuyau à l'aide du mini cutter afin d'y insérer les connecteurs de buses « emboitage rapide ». **Attention, il est impératif de couper le tuyau à l'aide du cutter afin d'avoir une coupe droite et nette, sinon des fuites d'eau pourraient apparaître.** Insérer l'extrémité du tuyau au fond du connecteur puis tirer sur la rondelle extérieure du connecteur afin que le tuyau soit parfaitement emboîté dans le connecteur de buse. Une fois cette opération réalisée, le tuyau ne doit plus pouvoir être retiré du connecteur de buses (sans appuyer sur la rondelle extérieure) (voir schéma sur la

boite). Recommencer l'opération jusqu'à ne plus avoir de connecteurs de buses disponible. Ensuite, vissez les buses sur les connecteurs de buses et fixer le tout en hauteur grâce aux crochets et visses prévues à cet effet. La ligne de brumisation doit être bien droite par rapport au sol (sauf éventuellement le connecteur final, voir plus bas). La hauteur minimum conseillée est de 2m. Une fois cette opération terminée, raccorder l'extrémité du tuyau au raccord robinet, puis votre robinet extérieur (ou à votre temporisateur intermittent O'FRESH).

Conseil de l'équipe O'FRESH : Si vous utilisez un temporisateur (fortement recommandé) et afin de limiter l'appariation de gouttes d'eau au niveau des buses, quand le cycle de l'eau est coupé, vous pouvez abaisser la buse finale d'environ 20/30cm, par rapport à la ligne de brumisation. De ce fait, les gouttes s'écouleront majoritairement depuis cette buse. Vous pouvez également acquérir des buses anti gouttes pour un plus grand confort d'utilisation.

Emboiter le tuyau des les supports de buses



Utilisation :

- 1) Une fois votre système installé, nous vous recommandons de faire un test en ouvrant lentement votre robinet extérieur. En effet, la pression n'étant pas la même sur tous les robinets, il faut ouvrir le robinet lentement afin d'adapter au mieux la pression au système de brumisation.
- 2) Après chaque utilisation, purger le système. L'eau doit s'écouler pendant plusieurs dizaines de secondes. Vérifier qu'il n'y a plus d'eau dans le système avant de refermer.
- 3) Si vous n'utilisez pas votre système de brumisation pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois, purger le système pendant 5 min afin d'évacuer l'éventuelle eau stagnante.

Entretien et dépannage :

- 1) Les buses peuvent se boucher lorsque l'eau est très calcaire, et ne plus brumiser correctement (apparition de jets d'eau par exemple). Dans ce cas, dévisser les buses laiton/inox et faites les tremper dans un bain de vinaigre blanc afin de nettoyer le calcaire. Avant de revisser les buses, purger le système pendant 1 min afin qu'un dépôt ne rebouche pas la buse.
- 2) Nous vous conseillons de rentrer votre système de brumisation pendant l'hiver afin que le froid et le gel n'endommage pas les buses et support de buses.

Accessoires pour votre système de brumisation pour terrasse :

- 1) Si votre système n'est pas assez long, **vous pouvez acquérir un 2eme système de brumisation 10m et relier les systèmes de brumisation entre eux.**
- 2) Nous vous conseillons fortement d'utiliser **le temporisateur O'FRESH** avec votre système de brumisation. Le temporisateur est programmable à la seconde et vous permet **une utilisation intermittente** de votre système avec une alternance très rapide du cycle ouvert et fermé. Vous pouvez, par exemple, le faire fonctionner 10s puis l'arrêter 20s et ceci pour un confort optimal et afin d'éviter que de l'humidité se forme sur le sol.



GARANTIE ET PROCEDURE DE SAV:

Tous nos systèmes de brumisation sont garantis 1 an pièces et main d'œuvre. Si pendant cette période votre produit venait à dysfonctionner, veuillez suivre la procédure de retour ci dessous :

- Avant toute chose, appeler le service après vente au 0951 634 467 pour déterminer la cause du problème et la solution à y apporter.
- Après accord du technicien, emballer votre système de brumisation dans son emballage d'origine.
- Joindre au colis l'original du ticket de caisse en entourant la date d'achat (aucune photocopie ne sera acceptée) ainsi que le nom et l'adresse du destinataire retour.
- Renvoyer le tout, à vos frais, à : **EFYDIS 4 allée de l'olivier 07300 Saint Jean de Muzols**
- Nous nous engageons à réparer ou remplacer votre système de brumisation et à vous le renvoyer à nos frais à l'adresse mentionnée avec le colis (adresse en France métropolitaine).
- Nous vous retournerons également le ticket de caisse, daté et tamponné pour revalider la garantie.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter à contact@efydis.fr ou au 0951 634 467 (prix d'un appel local) ou sur www.ofresh.fr