

# FICHE TECHNIQUE 1/2

## GROUPE DE FILTRATION BY AQUALUX



**UNIVERSELLE**  
- La platine By Aqualux est adaptable sur les piscines intex® et bestway®

**GARANTIE 5 ANS**  
Cuve

**INSTALLATION RAPIDE**  
- Le kit accessoires fourni permet une mise en route quasi immédiate

**ROBUSTE**  
- Crépine Octopus renforcé polycarbonate

**PRATIQUE**  
- Le support de pompe se clipse sur le socle du filtre

Conseil Aqualux													
<b>Platine 5 m³/h</b>													
Bassin jusqu'à (m³)	10	15	20	22,50	25	30	35	40	Selon NFP 90 318				
Temps de recyclage (heure)	02:00	03:00	04:00	04:30	05:00	06:00	07:00	08:00					
<b>Platine 8 m³/h</b>													
Bassin jusqu'à (m³)	20	25	30	36	40	45	50	55	60	65	Selon NFP 90 318		
Temps de recyclage (heure)	02:30	03:07	03:45	04:30	05:00	05:37	06:15	06:52	07:30	08:07			
<b>Platine 10 m³/h</b>													
Bassin jusqu'à (m³)	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	Selon NFP 90 318	
Temps de recyclage (heure)	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30	08:00		
<b>Platine 12 m³/h</b>													
Bassin jusqu'à (m³)	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	Selon NFP 90 318
Temps de recyclage (heure)	03:20	03:45	04:10	04:35	05:00	05:25	05:50	06:15	06:40	07:05	07:30	07:55	

- Plus le temps de recyclage est court, plus l'eau est recyclée par le filtre et meilleure est la filtration.
- Temps de recyclage = temps nécessaire au passage du volume total d'eau dans le filtre.

Fournie avec 5 colliers + 5 adaptateurs 1"1/2 Ø38 + tuyau de liaison Ø38 + 1 rouleau PTE.

## FICHE TECHNIQUE 2/2

# GROUPE DE FILTRATION BY AQUALUX

	Diamètre filtre (mm)	Puissance Pompe	Ø tuyau 38 cm	Sable en sus ref. 101235 (kg)	Dimensions emballage (cm)	Débit filtre à sable	Longueur	Largeur	Hauteur
103458	365	1/4 cv	65	50	50 x 50 x 80	5,23	74	47	78
103460	515	1/25 cv	80	100	55 x 55 x 100	10,42	81	52	95
103461	515	1/2 cv	80	100	55 x 55 x 100	10,42	81	52	95
103463	615	0,8 cv	80	150	65 x 65 x 110	14,85	86	62	105

### COMPOSITION DU COLIS

1 filtre	1 dixit (memento utilisation vanne)
1 vanne	1 kit de liaison
1 notice + garantie	

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► Matière cuve

Polyéthylène Haute Densité Soufflé : 100 % recyclable, anti-corrosion et résistante aux intempéries.

► Socle

Amovible polypropylène injecté.

► Vanne

6 voies top fixation à bride à poignée ergonomique + voyant de turbidité et vis de purge.

► Manomètre

0-2,5 Bars.

► Pression service

0-2 Bars, pression d'essai : 3 Bars.

► Vidange eau

Oui

► Purge air

Automatique

► Kit liaison

1 tube souple + 5 raccords 1"1/2 - 38/32 + 5 colliers de serrage + 1 rouleau PTFE

Utilisez de préférence le sable de filtration Aqualux.

### AVANTAGES PRODUIT

- Installation simple : socle indépendant clipsé.
- Installation rapide : fixation de la vanne par collier de serrage.
- Filtration optimisée : les crépines ergonomiques OCTOPUS permettent une aspiration uniforme sur la surface du sable et se démonte facilement par déclipage.
- Identification aisée : le diamètre de chaque filtre est gravé sur le col.

### CONSEILS

- Nettoyez régulièrement le panier du skimmer et le préfiltre de la pompe.
- Maintenez un niveau d'eau maximum dans votre bassin afin que la pompe n'aspire pas de l'air.

VOTRE REVENDEUR CONSEIL :

FT - GRFILTRBYAQX - ind C - 0513

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.  
Documents et photos non contractuels.